













SOLUTION D'ÉCLAIRAGE À LED  
LED LIGHT SOLUTION

Modèle / Model	Description	
<b>Lumière et batterie intégrées à un harnais / Integrated light and battery system</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se porte à la poitrine grâce à un harnais</li> <li>-Très haute performance lumineuse de 792 lumens</li> <li>-Aussi brillant que 2 fluorescents de 4 pieds</li> <li>-Batterie d'une capacité de 2.5 h à 100% d'intensité lumineuse 4 h à 50% d'intensité lumineuse 7.5 h à 25% d'intensité lumineuse 3 h en mode « strobe » d'urgence</li> <li>-Résiste aux éclaboussures d'eau et à la poussière</li> <li>-Tête lumineuse dirigeable</li> <li>-Boîtier haute performance en aluminium anodisé</li> <li>-À l'épreuve des chutes</li> <li>-Faisceau d'éclairage à grand angle (130°) pour permettre de bien éclairer l'espace de travail (ne génère pas un point comme une « flashlight »)</li> <li>-Interrupteur intelligent à intensité variable</li> <li>-Socle de recharge mural optionnel #FLX-WMHC-110 ou FLX-WMHC-12</li> <li>-Sangle Nylon modèle "Y" inclus</li> <li>-Lumière clignotante au dos optionnelle #Produit + S</li> <li>-Personnalisation de logo sur battery pack #FLX-Logo</li> <li>-Chargeur 12VDC ou 110V inclus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Worn on the chest using a harness</li> <li>-High quality luminosity of 792 lm</li> <li>-As bright as 2 fluorescent bulbs of 4 feet</li> <li>-Battery capacity of 2.5 hours at 100% luminosity 4 hours at 50% luminosity 7.5 hours at 25% luminosity 3 hours of emergency strobe mode</li> <li>-Water and dust resistant</li> <li>-Swivelling light head</li> <li>-High quality anodized aluminium casing</li> <li>-Shock resistant</li> <li>-Wide angle 130° lighting over a large work area, unlike the narrow beam of a regular flashlight</li> <li>-Intelligent dimmer switch</li> <li>-Wall charger socket optional #FLX-WMHC-110 or #FLX-WMHC-12</li> <li>-Sangle nylon model "Y" included</li> <li>-Flashing light on back optional #Product + S</li> <li>-Personalise logo on battery casing optional #FLX-Logo</li> <li>-12V DC or 110V charger included</li> </ul>
FLX2L2H12 	Sera livrée avec un chargeur 12Volts DC inclus	Will be delivered with 12Volts DC charger included
FLX2L2H110 	Sera livrée avec un chargeur 110Volts AC inclus	Will be delivered with 110Volts AC charger included
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se porte à la poitrine grâce à un harnais</li> <li>-Très haute performance lumineuse de 1188 lumens</li> <li>-Aussi brillant que 2 fluorescents de 4 pieds</li> <li>-Batterie d'une capacité de 4 h à 100% d'intensité lumineuse 9 h à 50% d'intensité lumineuse 22 h à 25% d'intensité lumineuse 7 h en mode « strobe » d'urgence</li> <li>-Résiste aux éclaboussures d'eau et à la poussière</li> <li>-Tête lumineuse dirigeable</li> <li>-Boîtier haute performance en aluminium anodisé</li> <li>-À l'épreuve des chutes</li> <li>-Faisceau d'éclairage à grand angle (130°) pour permettre de bien éclairer l'espace de travail (ne génère pas un point comme une « flashlight »)</li> <li>-Interrupteur intelligent à intensité variable</li> <li>-Socle de recharge mural optionnel #FLX-WMHC-110 ou #FLX-WMHC-12</li> <li>-Sangle Nylon modèle "Y" inclus</li> <li>-Lumière clignotante au dos optionnelle #Produit + S</li> <li>-Personnalisation de logo sur battery pack #FLX-Logo</li> <li>-Chargeur 12VDC ou 110V inclus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Worn on the chest using a harness</li> <li>-High quality luminosity of 1188 lm</li> <li>-As bright as 2 fluorescent bulbs of 4 feet</li> <li>-Battery capacity of 4 hours at 100% luminosity 9 hours at 50% luminosity 22 hours at 25% luminosity 7 hours of emergency strobe mode</li> <li>-Swivelling light head</li> <li>-Water and dust resistant</li> <li>-High quality anodized aluminum casing</li> <li>-Shock resistant</li> <li>-Wide angle 130° lighting over a large work area, unlike the narrow beam of a regular flashlight</li> <li>-Intelligent dimmer switch</li> <li>-Wall charger socket optional #FLX-WMHC-110 or #FLX-WMHC-12</li> <li>-Sangle nylon model "Y" included</li> <li>-Flashing light on back optional #Product + S</li> <li>-Personalise logo on battery casing optional #FLX-Logo</li> <li>-12V DC or 110V charger included</li> </ul>
FLX3L4H12 	Sera livrée avec un chargeur 12Volts DC inclus	Will be delivered with 12Volts DC charger included
FLX3L4H110 	Sera livrée avec un chargeur 110Volts AC inclus	Will be delivered with 110Volts AC charger included








SOLUTION D'ÉCLAIRAGE À LED  
LED LIGHT SOLUTION

Modèle / Model	Description	
<b>OPTIONS disponibles pour lumières harnais / Available options for harness light</b> <b>Modèles FLX2L2H - FLX3L4H models</b>		
FLX-WMHC-12	Support mural et chargeur pour 12V DC	Walmount holder and charger for 12V DC
FLX-WMHC-110	Support mural et chargeur pour 110-240V AC	Wallmount holder and charger for 110-240V AC
#Product + Y	Sangle nylon (Inclus)	Strap nylon (Included)
#Product + N	Sangle NOMEX®	Strap NOMEX®
#Product + R 	Sangle réflechissante	Strap reflective
#Product + S 	6 LED stroboscopiques intégrées au dos du harnais	6 LED strobes integrated on harness's back
FLX-Logo *	Étiquette de Logo sur le "batterie pack" (sur demande)	Logo label on battery pack (upon request)
SA-FLBP2C 	"Battery pack" de remplacement for FLX2L2H	Replacement battery pack for FLX2L2H
SA-FLBP2CLED	"Battery pack" de remplacement for FLX2L2H	Replacement battery pack for FLX2L2H
SA-FLBP4C 	"Battery pack" de remplacement for FLX3L4H	Replacement battery pack for FLX3L4H
SA-FLBP4CLED	"Battery pack" de remplacement for FLX3L4H	Replacement battery pack for FLX3L4H

\* Afin que nous puissions estimer le coût pour votre impression de logo, veuillez indiquer la quantité désirée et nous faire parvenir votre logo en format **DXF** ou **AL** par courriel à : [info@flexlite.ca](mailto:info@flexlite.ca)

\* Please send us your logo in DXF or AL format for an estimation cost at [info@flexlite.ca](mailto:info@flexlite.ca)

<b>Lumière avec "battery pack" à la ceinture / Beltpack light system</b>		
    	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Inclus adaptateur de fixation sur casque FLX-C</li> <li>-Aussi disponible l'option de nylon harnais FLX-H</li> <li>-« Battery pack » muni d'un clip pour ceinture détachable</li> <li>-Un connecteur industriel de type « quick connect » permet de débrancher le câble du « battery pack » rapidement</li> <li>-Très haute performance lumineuse de 792 lumens</li> <li>-Batterie d'une capacité de 2.5 h à 100% d'intensité lumineuse</li> <li style="padding-left: 20px;">4 h à 50% d'intensité lumineuse</li> <li style="padding-left: 20px;">7.5 h à 25% d'intensité lumineuse</li> <li style="padding-left: 20px;">3 h en mode « strobe » d'urgence</li> <li>-Résiste aux éclaboussures d'eau et à la poussière</li> <li>-Tête lumineuse pivotante</li> <li>-Boîtier en aluminium haute performance</li> <li>-À l'épreuve des chutes</li> <li>-Faisceau d'éclairage à grand angle (130°) pour permettre de bien éclairer l'espace de travail (ne génère pas un faisceau étroit comme une « flashlight »)</li> <li>-Interrupteur intelligent à intensité variable</li> <li>-Chargeur mural optionnel #FLX-WMHC-110 ou #FLX-WMHC-12</li> <li>-Logo personnalisé sur le « battery pack » (option #FLX-Logo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Includes fixation for helmet FLX-C</li> <li>-Also available the option of nylon harness FLX-H</li> <li>-Battery pack with detachable clip for belt</li> <li>-The industrial connector of type "Quick connect" allows rapid disconnection of the battery pack cable</li> <li>-High performance luminosity of 792 lm</li> <li>-Battery capacity of 2.5 hours at 100% luminosity</li> <li style="padding-left: 20px;">4 hours at 50% luminosity</li> <li style="padding-left: 20px;">7.5 hours at 25% luminosity</li> <li style="padding-left: 20px;">3 hours in emergency strobe mode</li> <li>-Water and dust resistant</li> <li>-Swivelling light head</li> <li>-High quality aluminium casing</li> <li>-Shock resistant</li> <li>-Wide angle 130° lighting over a large work area, unlike the narrow beam of a regular flashlight</li> <li>-Intelligent dimmer switch</li> <li>-Optional wall charger #FLX-WMHC-110 or #FLX-WMHC-12</li> <li>-Personalise logo on the battery pack (option #FLX-Logo)</li> </ul>
FLX2L2B12 	Sera livrée avec un chargeur 12Volts DC inclus	Will be delivered with 12Volts DC charger included
FLX2L2B110 	Sera livrée avec un chargeur 110Volts AC inclus	Will be delivered with 110Volts AC charger included



SOLUTION D'ÉCLAIRAGE À LED  
LED LIGHT SOLUTION

Modèle / Model	Description	
<b>Lumière avec "battery pack" à la ceinture / Beltpack light system</b>		
  	<p>-Inclus adaptateur de fixation sur casque FLX-C Aussi disponible l'option de nylon harnais FLX-H -« Battery pack » muni d'un clip pour ceinture détachable -Un connecteur industriel de type « quick connect » permet de débrancher le câble du « battery pack » rapidement -Très haute performance lumineuse de 1188 lumens -Batterie d'une capacité de 4 h à 100% d'intensité lumineuse 9 h à 50% d'intensité lumineuse 22 h à 25% d'intensité lumineuse 7 h en mode « strobe » d'urgence</p> <p>-Résiste aux éclaboussures d'eau et à la poussière -Tête lumineuse pivotante -Boîtier en aluminium haute performance -À l'épreuve des chutes -Faisceau d'éclairage à grand angle (130°) pour permettre de bien éclairer l'espace de travail (ne génère pas un faisceau étroit comme une « flashlight ») -Interrupteur intelligent à intensité variable -Chargeur mural optionnel #FLX-WMHC-110 ou #FLX-WMHC-12 -Logo personnalisé sur le « battery pack » (option #FLX-Logo)</p>	<p>-Includes fixation for helmet FLX-C Also available the option of nylon harness FLX-H -Battery pack with detachable clip for belt -The industrial connector of type "Quick connect" allows rapid disconnection of the battery pack cable -High performance luminosity of 1188 lm -Battery capacity of 4 hours at 100% luminosity 9 hours at 50% luminosity 22 hours at 25% luminosity 7 hours in emergency strobe mode</p> <p>-Swivelling light head -Water and dust resistant -High quality aluminum casing -Shock resistant -Wide angle 130° lighting over a large work area, unlike the narrow beam of a regular flashlight -Intelligent dimmer switch -Optional wall charger #FLX-WMHC-110 or #FLX-WMHC-12 -Personalise logo on battery pack (option #FLX-Logo)</p>
FLX3L4B12 	Sera livrée avec un chargeur 12Volts DC inclus	Will be delivered with 12Volts DC charger included
FLX3L4B110 	Sera livrée avec un chargeur 110Volts AC inclus	Will be delivered with 110Volts AC charger included
<b>OPTIONS disponibles pour modèles FLX2L2B - FLX3L4B/ Available options for FLX2L2B - FLX3L4B models</b>		
FLX-H 	Nylon harnais et accessoires pour lumière à la poitrine	Nylon harness and accessories for chest light
FLX-C 	Adaptateur de fixation pour lumière sur casque	Fixation for helmet light
FLX-HU	Adaptateur universel pour harnais	Universal fixation for harness
FLX-WMHC-12	Support mural et chargeur pour 12V DC	Wallmount holder and charger for 12V DC
FLX-WMHC-110	Support mural et chargeur pour 110-240V AC	Wallmount holder and charger for 110-240V AC
FLX-Logo *	Étiquette de Logo sur le "batterie pack" (sur demande)	Logo label on battery pack (upon request)
SA-FLBP2CPC 	"Battery pack" de remplacement for FLX2L2	Spared battery pack for FLX2L2
SA-FLBP4CPC 	"Battery pack" de remplacement for FLX3L4	Spared battery pack for FLX3L4

\* Afin que nous puissions estimer le coût pour votre impression de logo, veuillez indiquer la quantité désirée et nous faire parvenir votre logo en format **DXF** ou **AL** par courriel à : [info@flexlite.ca](mailto:info@flexlite.ca)

\* Please send us your logo in DXF or AL format for an estimation cost at [info@flexlite.ca](mailto:info@flexlite.ca)



SOLUTION D'ÉCLAIRAGE À LED  
LED LIGHT SOLUTION

Modèle / Model	Description	
<b>Lumière à batterie sur pied télescopique / Battery light on telescopic stand</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Plus de 3510 lumens d'éclairage</li> <li>-Déploiement facile et rapide en moins d'une minute</li> <li>-Tête lumineuse multidirectionnelle pouvant atteindre plus de 8 pieds de hauteur pour un éclairage supérieur sans ombrage</li> <li>-Extrêmement léger (8 lbs) le système d'éclairage FLX6SB peut se porter comme un sac à dos lors de déplacements sur de longues distances -grâce à un harnais optionnel #SA-FLX6SB-H</li> <li>-Peut être utilisé comme lumière même en mode sac à dos</li> <li>-L'ensemble inclus un adaptateur de recharge 12V</li> <li>-Large empattement du support à 3 points d'appui pour un équilibre maximum du système et une résistance supérieure aux intempéries</li> <li>-Interrupteur intelligent à intensité variable</li> <li>-Adaptateur de conversion pour rechargement à 110-240V AC (option) #SA-FLX6SB-110</li> <li>-Boîtier haute résistance à l'épreuve des éclaboussures d'eau et de la poussière</li> <li>-Autonomie des batteries :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>6 h à 100% d'intensité lumineuse</li> <li>11 h à 50% d'intensité lumineuse</li> <li>20 h à 25% d'intensité lumineuse</li> <li>9 h en mode « strobe » d'urgence</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-More than 3510 lm lighting</li> <li>-Can be used easily and rapidly in less than a minute</li> <li>-Multi-directional light head can reach higher than 8 feet, giving superior lighting without shadow</li> <li>-Extremely lightweight (8 lbs), the FLX6SB lighting system can be carried like a backpack over long distances using an optional harness #SA-FLX6SB-H</li> <li>-Can be used for lighting even while being carried on the back</li> <li>-The kit includes a 12V charger adapter</li> <li>-Large base with 3 supports for maximum stability in bad weather</li> <li>-Intelligent dimmer switch</li> <li>-Transformer for charging at 110-240V AC (option#SA-FLX6SB-110)</li> <li>-Highly resistant waterproof and dustproof casing</li> <li>-Battery life :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>6 hours at 100% luminosity</li> <li>11 hours at 50% luminosity</li> <li>20 hours at 25 % luminosity</li> <li>9 hours in emergency strobe mode</li> </ul> </li> </ul>
FLX6SB		
<b>OPTIONS disponibles pour FLX6SB/ Available options for FLX6SB</b>		
SA-FLX6SB-WM	Support mural	Wall support
SA-FLX6SB-H	Harnais pour transport sur le dos	Harness for transportation on back
SA-FLX6SB-110	Adaptateur pour rechargement pour utilisation à 110-240V AC	Adapter for charging for use with 110-240V AC
<b>Lumière pour poste de travail / Light for work station</b>		
	<p><b>FLX3M Gooseneck 3 LED avec base magnétique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Lumières LED de 1755 Lumen portable à alimentation 110 – 240V AC ou 12V DC</li> <li>-Angle de projection de 130° pour un éclairage efficace sur une grande zone</li> <li>-5000 K; couleur très blanche qui fait ressortir les détails de l'objet éclairé</li> <li>-Système de refroidissement à l'air très silencieux</li> <li>-Donnent une luminosité supérieure à 2 fluorescents de 4 pieds</li> <li>-Peuvent être dirigées dans toutes les directions</li> <li>-Ne dégagent pas de chaleur accablante</li> <li>-Boîtier de conception industrielle résistant aux chocs</li> <li>-Têtes lumineuses résistantes aux éclaboussures d'eau et à la poussière</li> <li>-Plus de 50 000 heures d'utilisation sans maintenance</li> <li>-Interrupteur intelligent à intensité variable</li> </ul>	<p><b>FLX3M Gooseneck 3 LED with magnetic base</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Portable LED lights of 1755 lm, 110 – 240V AC or 12V DC</li> <li>-130° angle for efficiently lighting a large area</li> <li>-5000 K; very white color which makes details stand out</li> <li>-Air cooling system, very quiet</li> <li>-Brighter than two 4 ft fluorescent bulbs</li> <li>-Can be swivelled in all directions</li> <li>-Does not emit oppressive heat</li> <li>-Industrial casing resistant to shock</li> <li>-Light heads are water and dust resistant</li> <li>-More than 50,000 hours of use without maintenance</li> <li>-Intelligent dimmer switch</li> </ul>
FLX3M		



SOLUTION D'ÉCLAIRAGE À LED  
LED LIGHT SOLUTION

Modèle / Model	Description	
<b>SUITE ----- Lumière pour poste de travail / Light for work station</b>		
	<p><b>FLX3C Gooseneck 3 LED avec C-Clamp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Lumières LED de 1755 Lumen portative à alimentation 110 – 240V AC ou 12V DC</li> <li>-Angle de projection de 130° pour un éclairage efficace sur une grande zone</li> <li>-5000 K; couleur très blanche qui fait ressortir les détails de l'objet éclairé</li> <li>-Système de refroidissement à l'air très silencieux</li> <li>-Donnent une luminosité supérieure à 2 fluorescents de 4 pieds</li> <li>-Peuvent être dirigées dans toutes les directions</li> <li>-Ne dégagent pas de chaleur accablante</li> <li>-Boîtier de conception industrielle résistant aux chocs</li> <li>-Têtes lumineuses résistantes aux éclaboussures d'eau et à la poussière</li> <li>-Plus de 50 000 heures d'utilisation sans maintenance</li> <li>-Interrupteur intelligent à intensité variable</li> </ul>	<p><b>FLX3C Gooseneck 3 LED with C-Clamp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Portable LED lights of 1755 lm, 110 – 240V AC or 12V DC</li> <li>-130° angle for efficiently lighting a large area</li> <li>-5000 K; very white color which makes details stand out</li> <li>-Air cooling system, very quiet</li> <li>-Brighter than two 4 ft fluorescent bulbs</li> <li>-Can be swivelled in all directions</li> <li>-Does not emit oppressive heat</li> <li>-Industrial casing resistant to shock</li> <li>-Light heads are water and dust resistant</li> <li>-More than 50,000 hours of use without maintenance</li> <li>-Intelligent dimmer switch</li> </ul>
FLX3C		
	<p><b>FLX3C Gooseneck 3 LED opéré à la batterie magnétique et monté du C-clamp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Lumières LED de 1188 lumens portative à alimentation batterie</li> <li>-Angle de projection de 130° pour un éclairage efficace sur une grande zone</li> <li>-5000 K; couleur très blanche qui fait ressortir les détails de l'objet éclairé</li> <li>-Système de refroidissement à l'air très silencieux</li> <li>-Donnent une luminosité supérieure à 2 fluorescents de 4 pieds</li> <li>-Peuvent être dirigées dans toutes les directions</li> <li>-Ne dégagent pas de chaleur accablante</li> <li>-Boîtier de conception industrielle résistant aux chocs</li> <li>-Têtes lumineuses résistantes aux éclaboussures d'eau et à la poussière</li> <li>-Plus de 50 000 heures d'utilisation sans maintenance</li> <li>-Interrupteur intelligent à intensité variable</li> <li>-Batterie d'une capacité de 4 h à 100% d'intensité lumineuse 9 h à 50% d'intensité lumineuse 22 h à 25% d'intensité lumineuse 7 h en mode « strobe » d'urgence</li> </ul>	<p><b>FLX3BMC Gooseneck 3 LED Battery operated magnetic and C-clamp mounted</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Portable LED lights of 1188 lm, Battery operated</li> <li>-130° angle for efficiently lighting a large area</li> <li>-5000 K; very white color which makes details stand out</li> <li>-Air cooling system, very quiet</li> <li>-Brighter than two 4 ft fluorescent bulbs</li> <li>-Can be swivelled in all directions</li> <li>-Does not emit oppressive heat</li> <li>-Industrial casing resistant to shock</li> <li>-Light heads are water and dust resistant</li> <li>-More than 50,000 hours of use without maintenance</li> <li>-Intelligent dimmer switch</li> <li>-Battery capacity of 4 hours at 100% luminosity 9 hours at 50% luminosity 22 hours at 25% luminosity 7 hours of emergency strobe mode</li> </ul>
FLX3BMC		
	<p><b>FLX3SA Boomstand 3 LED sur pied télescopique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Lumières LED de 1755 Lumen portative à alimentation 110 – 240V AC ou 12V DC</li> <li>-Angle de projection de 130° pour un éclairage efficace sur une grande zone</li> <li>-5000 K; couleur très blanche qui fait ressortir les détails de l'objet éclairé</li> <li>-Système de refroidissement à l'air très silencieux</li> <li>-Donnent une luminosité supérieure à 2 fluorescents de 4 pieds</li> <li>-Peuvent être dirigées dans toutes les directions</li> <li>-Ne dégagent pas de chaleur accablante</li> <li>-Boîtier de conception industrielle résistant aux chocs</li> <li>-Têtes lumineuses résistantes aux éclaboussures d'eau et à la poussière</li> <li>-Plus de 50 000 heures d'utilisation sans maintenance</li> <li>-Interrupteur intelligent à intensité variable</li> </ul>	<p><b>FLX3SA Boomstand 3 LED on a telescopic stand</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Portable LED lights of 1755 lm, 110 – 240V AC or 12V DC</li> <li>-130° angle for efficiently lighting a large area</li> <li>-5000 K; very white color which makes details stand out</li> <li>-Air cooling system, very quiet</li> <li>-Brighter than two 4 ft fluorescent bulbs</li> <li>-Can be swivelled in all directions</li> <li>-Does not emit oppressive heat</li> <li>-Industrial casing resistant to shock</li> <li>-Light heads are water and dust resistant</li> <li>-More than 50,000 hours of use without maintenance</li> <li>-Intelligent dimmer switch</li> </ul>
FLX3SA		





SOLUTION D'ÉCLAIRAGE À LED  
LED LIGHT SOLUTION

Modèle / Model	Description	
<b>Lumière pour installation permanente / Light for permanent installation</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-1755 Lumen de puissance lumineuse</li> <li>-Efficacité énergétique de 93%</li> <li>-Très basse consommation électrique</li> <li>-IP 65; peut être utilisée à l'extérieur</li> <li>-Fonction à bas voltage 12 – 15 Volts 2 Ampères</li> <li>-Adaptateur disponible pour réunir plusieurs FLX3T bout à bout sur 110V – 240V</li> <li>-Plusieurs adaptateurs disponibles (en option) pour branchement</li> <li>-Peut être branchée directement sur une batterie d'automobile 12V</li> <li>-Adaptateur de fixation murale inclus</li> <li>-Boîtier entièrement conçu d'aluminium anodisé</li> <li>-5000 K; couleur très blanche qui fait ressortir les détails de l'objet éclairé</li> <li>-Plus de 50 000 heures d'utilisation sans maintenance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-1755 lm powerful luminosity</li> <li>-93% energy efficiency</li> <li>-Very low consumption of electricity</li> <li>-IP 65; can be used outdoors</li> <li>-Works at low voltage 12-15 Volts, 2 Amps</li> <li>-Adapter available to join several FLX3T end to end</li> <li>-Several optional adapters for connecting to 110V-240V</li> <li>-Can be directly connected to a 12V car battery</li> <li>-Wall mounting adapter included</li> <li>-Casing made entirely of anodized aluminum</li> <li>-5000K; very white color which makes details stand out</li> <li>-More than 50,000 hours of use without maintenance</li> </ul>
FLX3T		
<b>OPTIONS disponibles pour FLX3T / Available options for FLX3T</b>		
SA-FLXT1-110	Transformateur et accessoire pour 1 tube sur 110-240V AC	Transformer and accessory for 1 tube on 110-240V AC
SA-FLXT2-110	Transformateur et accessoire pour 2 tubes sur 110-240V AC	Transformer and accessory for 2 tubes on 110-240V AC
SA-FLXT3-110	Transformateur et accessoire pour 3 tubes sur 110-240V AC	Transformer and accessory for 3 tubes on 110-240V AC
SA-FLXT3C-110	Transformateur et accessoire pour 2 ou 3 tubes avec un câble de 6 pieds entre chaque tube	Transformer and accessory for 2 or 3 tubes with 6 feet cable between each tube, for 110-240V AC
SA-FLXT1-12	Câble 15 pieds et accessoire pour 1 tube sur 12V DC	15 feet cable bare wire and accessory for 1 tube on 12V DC
SA-FLXT2-12	Câble 15 pieds et accessoire pour 2 tubes sur 12V DC	15 feet cable bare wire and accessory for 2 tubes on 12V DC
SA-FLXT3-12	Câble 15 pieds et accessoire pour 3 tubes sur 12V DC	15 feet cable bare wire and accessory for 3 tubes on 12V DC
SA-FLXT3C-12	Câble 15 pieds et accessoire avec un câble de 6 pieds entre chaque tube	15 feet cable bare wire and accessory with 6 feet cable between each tube, for 2 or 3 tubes system on 12V DC
SA-FLXT-MAG	Disque magnétique pour lumière tube, peut installer directement sur le tube ou le support yoke	Magnetic disk for tube light, can be install directly on the tube light or yoke bracket



SOLUTION D'ÉCLAIRAGE À LED  
LED LIGHT SOLUTION

Modèle / Model	Description
----------------	-------------

**SUITE** ----- **Lumière pour installation permanente / Light for permanent installation**

FLX3	Tête 3 LED pour REMPLACEMENT SEULEMENT	Headlight 3 LED for REPLACEMENT ONLY
FLX2	Tête 2 LED pour REMPLACEMENT SEULEMENT	Headlight 2 LED for REPLACEMENT ONLY

**PRODUITS DE MARKETING / MARKETING PRODUCTS**

FLX3L4H-DUMMY	Harnais sur mannequin pour démonstration en magasin	Dummy with harness for demonstration in store
---------------	---	---

Create your product					
Number of light	Battery capacity	Model	Charger	Harness options	Battery options
FLX 2L = 2 lights	2 = Normal	H - Harness	12 = 12V lighter plug	Y = Nylon standard harness (included) R = Reflective harness 'fire proof' N = Nomex® harness 'fire proof'	S = Strobe lights on battery pack
FLX 3L = 3 lights	4 = High	B = Beltpack	110 = North America		
Example: FLX 2L 2 H 12 Y S					